



BAYFIELD




Format in cm:



41,5/25/15



41,5/22/15



43,5/27/7,5

Optik:

Farbe: anthrazit-meliert, sandstein-meliert

Oberfläche: gespalten

Anwendung: Böschungen, Hangbefestigungen

Technische Daten:	Format cm	Stein- höhe cm	Fugenbreite mm	Bedarf Stk/m ²	Palettierung			Gewicht	
					Stk/Pal	m ² /Pal	Lagen/Pal	Kg/Stk	Kg/Pal
Normalstein	41,5/25	15	-	16	36	2,25	4	25	920
Eck-Endstein	41,5/22	15	-	-	36	-	4	30	1.100
Abdeckplatte	43,5/25	7,5	-	2,7	54	20	-	17	938

Bauphysikalische Angaben: Frostbeständig
Seesteiner Böschungssteine werden permanent eigen überwacht.
Siehe auch FQP "Technische Hinweise zu Betonprodukten"





















Pflege und Wartung: gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung" Download unter www.seesteiner.at

Verlegehinweise: Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten.
Download der Versetzanleitungen für Innen- und Außenecklösungen unter www.seesteiner.at.

Lieferung: Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PRODUKTMERKMALE

Die Icons spiegeln die Eigenschaften unserer Produkte wider. Details finden Sie in unserem Produktkatalog und auf www.seesteiner.at.

Belastbarkeit	Vorraussetzung für die Belastbarkeit ist ein RVS und ÖNORM gerechter Einbau.		
	 begehbar	 PKW befahrbar	 LKW befahrbar*
Oberfläche:	Gewisse Betonsteine werden in der Nachbearbeitung in einem speziellen Arbeitsgang einzigartig veredelt.		
	 beton-rau	 gerumpelt	 gespalten
	 geschliffen	 gestrahlt	 imprägniert
System:	 Mehrformat	 System Seesteiner	 VG5
Einsatzbereiche:	 Einfahrt, Straße Weg	 Plätze & Flächen	 Terrasse & Pool
	 Rand- begrenzung	 Mauer, Zaun & Stufen	 Hang & Böschung
	 Gestaltung		
CE-Kriterien:	 Unsere Pflaster, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen, das auf einer Produktüberprüfung nach ÖNORM EN1338 (Pflaster), ÖNORM EN1339 (Platten) sowie ÖNORM EN1340 (Bordsteine) basiert.		

*Das angegebene Symbol für Belastung LKW befahrbar dient zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell abgestimmt werden.